Vitillo

CRIMPING PARAMETERS CHART

BRAIDED HOSES
Tubi trecciati

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
TEKNO/1SN /1SNRW EN 853 1SN - SAE100 R1AT	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		16.0	18.0	18.6	20.5	23.4	27.0	30.8	39.1	48.5	57.0	69.4
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			16.0	17.8	20.0	23.6	27.4	30.2	37.9			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
(scelta consigliata) (recommended option)	B1T FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	
		15.4	16.4	18.2	20.1	24.2	26.4	30.8	38.9	46.6	54.2	
Nota / Note :		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
	B12T FOR STANDARD FITTINGS					.08	.10	.12				
						23.5	26.4	30.8				
						n.s.	n.s.	n.s.				
TEKNO/2SN /2SNRW EN 853 2SN - SAE100 R2AT	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		16.7	19.0	19.6	21.3	24.4	28.2	32.0	40.3	51.0	59.0	72.7
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	*4
(scelta consigliata) (recommended option)	B2T FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	
		15.7	18.0	20.2	21.4	25.6	28.5	32.0	41.0	50.0	57.5	
Nota / Note :		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
	B12T FOR STANDARD FITTINGS					.08	.10	.12				
						24.4	27.2	32.0				
						n.s.	n.s.	n.s.				
TEKNO/1ST EN 853 1ST Nota / Note :	B1R.. FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		15.2	17.2	18.8	21.0	25.4	28.2	32.2	39.8	46.6	53.0	66.2
		18	21	22	23	25	28	34	37	43	47	62
TEKNO/2ST EN 853 2ST Nota / Note :	B2R.. FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		17.6	17.8	20.3	23.0	25.7	29.0	33.5	41.2	50.8	56.7	69.5
		18.5	21	22	23	25	28	34	37	43	47	64
TEKNO/1SC EXCEED AN857 1SC (scelta consigliata) (recommended option) Nota / Note :	B1SC.. FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			15.3	16.8	18.6	22.5	26.4	29.2	36.9			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	*3			
	B1K FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
			15.0	16.3	18.6	22.7	26.4	29.5	37.9	*4a	51.3	64.6
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		n.s.	n.s.
TEKNO/2SC EXCEED AN857 2SC (scelta consigliata) (recommended option) Nota / Note :	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
			18.2	19.0	20.6	23.5	27.4	31.1	39.1	48.7	56.2	71.0
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			16.2	18.0	20.0	23.8	27.8	30.3	37.9			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			

BRAIDED HOSES
Tubi trecciati

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
TEKNO/1SC PLUS EXCEED AN857 1SC Nota / Note :	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			15.3	16.8	18.6	22.5	26.4	29.2	36.9			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	*3			
	B1K FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
			15.0	16.3	18.6	22.7	26.4	29.5	37.9	44.8	50.8	64.6
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
TEKNO/2SC PLUS EXCEED AN857 2SC (scelta consigliata) (recommended option) Nota / Note :	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
			18.2	19.0	20.6	23.5	27.4	31.1	39.1	48.7	56.2	71.0
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			16.2	18.0	20.0	23.8	27.8	30.3	37.9			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
FORTHREE	B2R FOR STANDARD FITTINGS		.04		.05	.06	.08	.10	.12	.16		
			19.0		24.0	26.8	30.3	34.8	42.1			
			21		23	25	28	34	37			
	B5K FOR STANDARD				.06				.12	.16		
					26.1			36.6	44.5			
					n.s.			n.s.	n.s.			
TEKNOMASTER 2SN	B2R FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			17.6	20.0	22.9	26.0	29.7	33.6	41.6			
			21	22	23	25	28	34	37			
STRONGER/1 SAE 100 R16 (scelta consigliata) (recommended option)	B1R FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20		
		15.4	17.3	18.6	20.5	25.2	27.4	31.0	39.0	45.7		
		18	21	22	23	25	28	34	37	43		
	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10					
		16.2	18.1	18.4	20.0	23.2	26.2					
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.					
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			16.1	17.6	19.5	23.4	26.6	29.0	38.1			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
SLIM (scelta consigliata) (recommended option)	B1SC FOR STANDARD FITTINGS			.04	.05	.06	.08		.12			
				15.0	16.8	18.2	21.9		28.7			
				n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		n.s.			
	B1K FOR STANDARD FITTINGS			.04	.05	.06	.08			.16		
				14.3	15.7	17.3	21.7			35.3		
				n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			n.s.		
	B7R FOR STANDARD FITTINGS	.03										
		12.3										
		n.s.										

*3 Note: Controllare con tampone No-Go diametro 19.65 mm
*3 Note: Check with No-Go gauge diameter 19.65 mm

*4a Note: Non effettuare il controllo del collasso con tampone Go, No-Go; Rispettare la quota indicata.
*4a Note: No check the diameter with Go, No-Go gauge; Respect the indicated diameter.

BRAIDED HOSES
Tubi trecciati

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
TEKNOJACK	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS		.04		.06							
			19.0		20.3							
			n.s.		n.s.							
LIFT-PLUS EN 81.2 (scelta consigliata) (recommended option)	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS										24	32
											56.8	71.0
											n.s.	n.s.
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS								.12	.16		
									29.2	36.4		
									n.s.	n.s.		
	B1R FOR STANDARD FITTINGS										.20	
											45.6	
											43	
	B1K FOR STANDARD FITTINGS										.20	
											44.6	
											n.s.	
	B1T20 FOR STANDARD FITTINGS										.20	
											45.7	
											n.s.	
SERVOCOMANDO	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08						
			15.5	17.0	18.6	22.5						
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.						
ALPI 3300	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			15.6	16.9	18.8	22.5	28.0	30.5	37.9			
			ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns			
ALPI 4000 (scelta consigliata) (recommended option)	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			19.0	20.6	23.5	27.3	31.1	39.0				
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			15.8	18.0	20.0	23.8	27.7	30.3	37.8			
			ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns			
ICEBERG/1 EXCEED EN853 1SN SAE 100 R1AT	B1R FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		15.2	17.2	18.8	21.0	25.4	28.2	32.2	39.8	46.6	53.0	66.2
		18	21	22	23	25	28	34	37	43	47	62
ICEBERG/2 EXCEED EN853 2SN SAE 100 R2AT	B2R FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		17.6	17.8	20.3	23.0	25.7	29.0	33.5	41.2	50.8	56.7	69.5
		18.5	21	22	23	25	28	34	37	43	47	64

BRAIDED HOSES
Tubi trecciati

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
ICEBERG/3	B2R FOR STANDARD FITTINGS			.04	.06	.08	.10	.12	.16			
				19.0		24.0	26.8	30.3	34.8	42.1		
				21		23	25	28	34	37		
VULCAN /1 EXCEED EN853 1SN SAE R1AT	B1R FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		15.2	17.2	18.8	21.0	25.4	28.2	32.2	39.8	46.6	53.0	66.2
		18	21	22	23	25	28	34	37	43	47	62
VULCAN /2 EXCEED EN853 2SN SAE R2AT	B2R.. FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		17.6	17.8	20.3	23.0	25.7	29.0	33.5	41.2	50.8	56.7	69.5
		18.5	21	22	23	25	28	34	37	43	47	64
VULCAN AIR EXCEED EN857 1SC (scelta consigliata) (recommended option)	BVA.. FOR STANDARD FITTINGS				.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	
					(a) 15.8	(a) 21.0	(a) 24.5	(a) 27.8	(a) 35.0	(a) 41.2	(a) 47.5	
					(b) 16.3	(b) 21.5	(b) 25.0	(b) 28.3	(b) 35.5	(b) 41.7	(b) 48.0	
	blocchetto pressa											
PREMIER PREMIER RW	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			18.0	18.8	20.3	23.2	27.3	31.3	39.1			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
PREMIER ONE PREMIER ONE RW	B1K FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			14.6	16.6	17.8	21.7	25.8	29.3	36.4			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
SMART ONE (scelta consigliata) (recommended option)	B1K FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			14.6		17.8	21.7	26.4	29.5	37.9			
			n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			15.3	16.8			26.4	29.2	36.9			
			n.s.	n.s.			n.s.	n.s.	n.s.			
SMART TWO	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			18.0	19.0	20.6	23.5	27.4	31.1	39.1			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			

BRAIDED HOSES
Tubi trecciati

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
DOLOMITI/1SN EN 853 1SN - SAE100 R1AT (scelta consigliata) (recommended option)	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		16.0	18.0	18.6	20.5	23.4	27.0	30.8	39.1	48.5	57.0	69.4
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			16.0	17.8	20.0	23.6	27.4	30.2	37.9			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
	B1T FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	
		15.4	16.4	18.2	20.1	24.2	26.4	30.8	38.9	46.6	54.2	
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
	B12T FOR STANDARD FITTINGS					.08	.10	.12				
						23.5	26.4	30.8				
						n.s.	n.s.	n.s.				
DOLOMITI/2SN EN 853 2SN - SAE100 R2AT (scelta consigliata) (recommended option)	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		16.7	19.0	19.6	21.3	24.4	28.2	32.0	40.3	51.0	59.0	72.3
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	*4
	B2T FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	
		15.7	18.0	20.2	21.4	25.6	28.5	32.0	41.0	50.0	57.5	
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
	B12T FOR STANDARD FITTINGS					.08	.10	.12				
						24.4	27.2	32.0				
						n.s.	n.s.	n.s.				
DOLOMITI/1SC EXCEED AN857 1SC (scelta consigliata) (recommended option)	B1SC.. FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			15.3	16.8	18.6	22.5	26.4	29.2	36.9			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	*3			
	B1K FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
			15.0	16.3	18.6	22.7	26.4	29.5	37.9	45.8	50.8	64.6
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	*4	n.s.	n.s.
DOLOMITI/2SC EXCEED AN857 2SC (scelta consigliata) (recommended option)	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
			18.2	19.0	20.6	23.5	27.4	31.1	39.1	48.7	56.2	71.0
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			16.2	18.0	20.0	23.8	27.8	30.3	37.9			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			

° I DIAMETRI DI PRESSATURA INDICATI SONO VALIDI ANCHE PER LE VERSIONI **FOREVER e EVERGREEN**

° CRIMPING DIAMETERS REPORTED IN THIS DOCUMENT ARE VALID ALSO FOR **FOREVER AND EVERGREEN** VERSIONS

SPIRAL HOSES
Tubi spiralati

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
TEKNOSPIR/4SP EN856 4SP (impieghi severi) (severe applications) Nota / Note :	B9R FOR STANDARD FITTINGS			.04		.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
				19.2		23.2	26.3	29.8	33.5	41.8	54.6	58.5	740.4
				21		23	27	31	36	48	54	62	64
	KB4SH FOR INTERLOCK FITTING						.10	.12	.16				
							31.0	33.9	41.5				
							14 in. 47.5out	15 in. 52 out.	17 in. 67 out.				
	B5K FOR STANDARD FITTINGS				.06	.08	.10	.12	.16	B5Q06			
					25.8	28.5	32.9	36.0	43.5	57.0			
					n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
	HB4NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS				.06	.08	.10	.12	.16				
					26.5	27.8	33.9	37.5	46.5				
					n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
	HB6NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS									.20	.24		
										58.3	64.5		
										n.s.	n.s.		
TEKNOSPIR/4SH EN856 4SH (impieghi severi) (severe applications) Nota / Note :	KB4SH FOR INTERLOCK FITTINGS						.10	.12	.16	.20	.24	.32
							31.8	33.9	41.5	50.2	57.2	74.2
							14 in. 47.5out	15 in. 52 out.	17 in. 67 out.	21.5 in. 74 out.	22 in. 81 out.	29 in. 85 out.
	B4SH FOR STANDARD FITTINGS									.20	.24	.32
										47.2	58.0	70.5
										54	62	64
	B5K FOR STANDARD FITTINGS							.12	.16	B5Q04		
								36.0	43.7	54.0		
								n.s.	n.s.	n.s.		
	HB4NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS						.10	.12	.16	.20	.24	
							34.5	37.5	46.7	55.5	62.5	
							n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	

SPIRAL HOSES
Tubi spiralati

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
TEKNOSPIR/12 EN856 R12 SAE 100 R12 Nota / Note :	B9R FOR STANDARD FITTINGS				.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	
					23.0	26.5	30.4	34.0	41.9	52.9	58.5	
					23	27	31	36	48	54	62	
	B4SH FOR STANDARD FITTINGS										.24	.32
											58.9	70.6
											62	64
	B5K FOR STANDARD FITTINGS				.06	.08	.10	.12	.16	B5Q06		
					26.2	27.6	32.3	35.8	43.5	57.0		
					n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		
	HB4NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS				.06	.08	.10	.12	.16			
					26.1	27.5	33.5	37.3	46.5			
					n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
	HB6NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS									.20	.24	
										58.3	64.5	
										n.s.	n.s.	
TEKNOSPIR/13 EN856 R12 SAE 100 R13 Nota / Note :	KB4SH FOR INTERLOCK FITTINGS							.12	.16	.20		
								34.7	42.2	49.8		
								15 in. 52 out.	17 in. 67 out.	21.5 in. 74 out.		
	KBH13 FOR INTERLOCK FITTINGS										.24	.32
											59.7	78.2
											22 in. 81 out.	29 in. 85 out.
	HB4NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS								.12	.16	.20	HB6NS24
								38	46.5	55.5	64.5	
								n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
TEKNOSPIR/15 EN856 R12 SAE 100 R15 Nota / Note :	KB4SH FOR INTERLOCK FITTINGS							.12	.16			
								33.9	41.5			
								15 in. 52 out.	17 in. 67 out.			
	KBH13 FOR INTERLOCK FITTINGS									.20	.24	.32
										53.3	61.3	77.4
										21.5 in. 74 out.	22 in. 81 out.	29 in. 85 out.
	HB4NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS						.10	.12	.16			
							34.5	37.5	46.7			
							n.s.	n.s.	n.s.			
	HB6NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS									.20	.24	
										57.8	64.5	
										n.s.	n.s.	

SPIRAL HOSES
Tubi spiralati

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
EVEREST/3000	B9R FOR STANDARD FITTINGS										.20	.24	.32
											52.9	58.5	coming soon
											62	62	64.
	B5K FOR STANDARD FITTINGS										B5Q06		
											57		
											n.s.		
	HB6NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS										.20	.24	
											58.3	64.5	
											n.s.	n.s.	
EVEREST/4000	B9R FOR STANDARD FITTINGS						.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
							26.5	30.4	34.0	41.9	53.2	coming soon	coming soon
							27	31	36	48	54	62	64
	B5K FOR STANDARD FITTINGS						.08	.10	.12	.16	B5Q04		
							27.6	32.3	35.8	43.5	54.0		
							n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		
	HB4NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS						.08	.10	.12	.16	.20	.24	
							27.5	33.5	37.3	46.5	55.5	62.5	
							n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
EVEREST/5000	KB4SH FOR INTERLOCK FITTING								.12	.16	.20		
									33.9	41.3	49.8		
									15 in. 52 out.	17 in. 67 out.	21.5 in. 74 out.		
	KBH13 FOR INTERLOCK FITTINGS											.24	.32
												59.7	78.2
												22 in. 81 out.	29 in. 85 out.
	B9R FOR STANDARD FITTINGS						.08	.10	.12	.16	.20		
							26.3	29.2	33.2	41.6	52.1		
							27	31	36	48	54		
	B5K FOR STANDARD FITTINGS						.08	.10	.12	.16	B5Q04		
							28.5	32.9	36	43.5	54.0		
							n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		
	HB4NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS						.08	.10	.12	.16	.20	HB6NS24	
							27.8	33.9	37.5	46.5	55.5	64.5	
							n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	

SPIRAL HOSES
Tubi spiralati

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8