Vitillo

CRIMPING PARAMETERS CHART

inches

BRAIDED HOSES
Tubi trecciati

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
TEKNO/1SN /1SNRW EN 853 1SN - SAE100 R1AT (scelta consigliata) (recommended option) Nota / Note :	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		0.630	0.709	0.732	0.807	0.921	1.063	1.213	1.539	1.909	2.244	2.732
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.630	0.701	0.787	0.929	1.079	1.189	1.492			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
	B1T FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	
		0.606	0.646	0.717	0.791	0.953	1.039	1.213	1.531	1.835	2.134	
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
	B12T FOR STANDARD FITTINGS					.08	.10	.12				
						0.925	1.039	1.213				
						n.s.	n.s.	n.s.				
TEKNO/2SN /2SN RW EN 853 2SN - SAE100 R2AT (scelta consigliata) (recommended option) Nota / Note :	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		0.657	0.748	0.772	0.839	0.961	1.110	1.260	1.587	2.008	2.323	2.846
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	*4
	B2T FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	
		0.618	0.709	0.795	0.843	1.008	1.122	1.260	1.614	1.969	2.264	
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
	B12T FOR STANDARD FITTINGS					.08	.10	.12				
						0.961	1.071	1.260				
						n.s.	n.s.	n.s.				
TEKNO/1ST EN 853 1ST Nota / Note :	B1R.. FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		0.598	0.677	0.740	0.827	1.000	1.110	1.268	1.567	1.835	2.087	2.606
		0.709	0.827	0.866	0.906	0.984	1.102	1.339	1.457	1.693	1.850	2.441
TEKNO/2ST EN 853 2ST Nota / Note :	B2R.. FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		0.693	0.701	0.799	0.906	1.012	1.142	1.319	1.622	2.000	2.232	2.736
		0.728	0.827	0.866	0.906	0.984	1.102	1.339	1.457		1.850	2.520
TEKNO/1SC EXCEED AN857 1SC (scelta consigliata) (recommended option) Nota / Note :	B1SC.. FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.602	0.661	0.732	0.886	1.039	1.150	1.453			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	*3			
	B1K FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
			0.591	0.642	0.732	0.894	1.039	1.161	1.492	1.803	2.019	2.543
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	*4	n.s.	n.s.	
TEKNO/2SC EXCEED AN857 2SC (scelta consigliata) (recommended option) Nota / Note :	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
			0.717	0.748	0.811	0.925	1.067	1.224	1.539	1.917	2.213	2.795
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.638	0.709	0.787	0.917	1.086	1.193	1.492			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			

*3 Note: Controllare con tampone No-Go diametro 19.65 mm
*3 Note: Check with No-Go gauge diameter 19.65 mm
*4 Note: Non effettuare il controllo del collasso con tampone Go, No-Go; Rispettare la quota indicata.
*4 Note: No check the diameter with Go, No-Go gauge; Respect the indicated diameter.

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
TEKNO/1SC PLUS EXCEED AN857 1SC Nota / Note :	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.602	0.661	0.732	0.886	1.039	1.150	1.453			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	*3			
	B1K FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
			0.591	0.642	0.732	0.894	1.039	1.161	1.492	1.764	2.000	2.543
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
TEKNO/2SC PLUS EXCEED AN857 2SC (scelta consigliata) (recommended option) Nota / Note :	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
			0.717	0.748	0.811	0.925	1.067	1.224	1.539	1.917	2.213	2.795
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.638	0.709	0.787	0.917	1.086	1.193	1.492			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
FORTHREE	B2R FOR STANDARD FITTINGS		.04		.06	.08	.10	.12	.16			
			0.748		0.945	1.055	1.193	1.370	1.657			
			0.827		0.906	0.984	1.102	1.339	1.457			
	B5K FOR STANDARD FITTINGS				.06			.12	.16			
					1.028			1.441	1.752			
					n.s.			n.s.	n.s.			
TEKNOMASTER 2SN	B2R FOR STANDARD FITTINGS											
			0.693	0.787	0.902	1.024	1.169	1.323	1.638			
			0.827	0.866	0.906	0.984	1.102	1.339	1.457			
STRONGER/1 SAE 100 R16 (scelta consigliata) (recommended option)	B1R FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20		
		0.606	0.681	0.732	0.807	0.992	1.079	1.220	1.535	1.799		
		0.709	0.827	0.866	0.906	0.984	1.102	1.339	1.457	1.693		
	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10					
		0.638	0.713	0.724	0.787	0.913	1.031					
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.					
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.634	0.693	0.768	0.921	1.047	1.142	1.500			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
SLIM (scelta consigliata) (recommended option)	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08		.12				
			0.591	0.661	0.717	0.862		1.130				
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		n.s.				
	B1K FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08			.16			
			0.563	0.618	0.681	0.854			1.390			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			n.s.			
	B7R FOR STANDARD FITTINGS	.03										
		0.484										
		n.s.										

*3 Note: Controllare con tampone No-Go diametro 19.65 mm

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
TEKNOJACK	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS		.04		.06							
			0.748		0.799							
			n.s.		n.s.							
LIFT-PLUS EN 81.2 (scelta consigliata) (recommended option)	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS										24	32
											2.236	2.795
											n.s.	n.s.
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS							.12	.16			
								1.150	1.433			
								n.s.	n.s.			
	B1R FOR STANDARD FITTINGS									.20		
										1.795		
										1.693		
	B1K FOR STANDARD FITTINGS									.20		
										1.756		
										n.s.		
	B1T FOR STANDARD FITTINGS									.20		
										1.799		
										n.s.		
SERVOCOMANDO	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08						
			0.610	0.669	0.732	0.886						
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.						
ALPI 3300	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.614	0.665	0.740	0.886	1.102	1.201	1.492			
			ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns			
ALPI 4000 (scelta consigliata) (recommended option)	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS			.05	.06	.08	.10	.12	.16			
				0.748	0.811	0.925	1.075	1.224	1.535			
				n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.622	0.709	0.787	0.937	1.091	1.193	1.488	0.000		
			ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns			
ICEBERG/1 EXCEED EN853 1SN SAE 100 R1AT	B1R FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		0.598	0.677	0.740	0.827	1.000	1.110	1.268	1.567	1.835	2.087	2.606
		0.709	0.827	0.866	0.906	0.984	1.102	1.339	1.457	1.693	1.850	2.441
ICEBERG/2 EXCEED EN853 2SN SAE 100 R2AT	B2R FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		0.693	0.701	0.799	0.906	1.012	1.142	1.319	1.622	2.000	2.232	2.736
		0.728	0.827	0.866	0.906	0.984	1.102	1.339	1.457	1.693	1.850	2.520

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
ICEBERG/3	B2R FOR STANDARD FITTINGS		.04		.06	.08	.10	.12	.16			
			0.748		0.945	1.055	1.193	1.370	1.657			
			0.827		0.906	0.984	1.102	1.339	1.457			
VULCAN /1 EXCEED EN853 1SN SAE R1AT	B1R FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		0.598	0.677	0.740	0.827	1.000	1.110	1.268	1.567	1.835	2.087	2.606
		0.709	0.827	0.866	0.906	0.984	1.102	1.339	1.457	1.693	1.850	2.441
VULCAN /2 EXCEED EN853 2SN SAE R2AT	B2R.. FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		0.693	0.701	0.799	0.906	1.012	1.142	1.319	1.622	2.000	2.232	2.736
		18.5	21	22	23	25	28	34	37	43	47	64
VULCAN AIR EXCEED EN857 1SC (scelta consigliata) (recommended option)	BVA.. FOR STANDARD FITTINGS				.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	
					ø0.622	ø0.827	ø0.965	ø1.094	ø1.378	ø1.622	ø1.870	
					ø0.642	ø0.846	ø0.984	ø1.114	ø1.398	ø1.642	ø1.890	
	mould crinmping unit											
PREMIER PREMIER RW	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.709	0.740	0.799	0.913	1.075	1.230	1.539			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
PREMIER ONE PREMIER ONE RW	B1K FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.575	0.653	0.700	0.854	1.015	1.153	1.433			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
SMART ONE	B1K FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.575		0.700	0.854	1.039	1.161	1.492			
			n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.602	0.661			1.039	1.150	1.453			
			n.s.	n.s.			n.s.	n.s.	n.s.			
SMART TWO	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.709	0.784	0.811	0.925	1.079	1.224	1.539			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
DOLOMITI/1SN EN 853 1SN - SAE100 R1AT (scelta consigliata) (recommended option)	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		0.630	0.709	0.732	0.807	0.921	1.063	1.213	1.539	1.909	2.244	2.732
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.630	0.701	0.787	0.929	1.079	1.189	1.492			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
	B1T FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	
		0.606	0.646	0.717	0.791	0.953	1.039	1.213	1.531	1.835	2.134	
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
	B12T FOR STANDARD FITTINGS						.08	.10	.12			
							0.925	1.039	1.213			
							n.s.	n.s.	n.s.			
DOLOMITI/2SN EN 853 2SN - SAE100 R2AT (scelta consigliata) (recommended option)	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
		0.657	0.748	0.772	0.839	0.961	1.110	1.260	1.587	2.008	2.323	2.846
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	*4
	B2T FOR STANDARD FITTINGS	.03	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	
		0.618	0.709	0.795	0.843	1.008	1.122	1.260	1.614	1.969	2.264	
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
	B12T FOR STANDARD FITTINGS						.08	.10	.12			
							0.961	1.071	1.260			
							n.s.	n.s.	n.s.			
DOLOMITI/1SC EXCEED AN857 1SC (scelta consigliata) (recommended option)	B1SC.. FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.602	0.661	0.732	0.886	1.039	1.150	1.453			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	*3			
	B1K FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
			0.591	0.642	0.732	0.894	1.039	1.161	1.492	1.803	2.000	2.543
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	*4	n.s.	n.s.
DOLOMITI/2SC EXCEED AN857 2SC (scelta consigliata) (recommended option)	B12T..N FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
			0.717	0.748	0.811	0.925	1.067	1.224	1.539	1.917	2.213	2.795
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	B1SC FOR STANDARD FITTINGS		.04	.05	.06	.08	.10	.12	.16			
			0.638	0.709	0.787	0.917	1.086	1.193	1.492			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			

° I DIAMETRI DI PRESSATURA INDICATI SONO VALIDI ANCHE PER LE VERSIONI **FOREVER e EVERGREEN**

° CRIMPING DIAMETERS REPORTED IN THIS DOCUMENT ARE VALID ALSO FOR **FOREVER AND EVERGREEN** VERSIONS

SPIRAL HOSES
Tubi spiralati

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
TEKNOSPIR/4SP EN856 4SP (impieghi severi) (severe applications) Nota / Note :	B9R FOR STANDARD FITTINGS		.04		.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	.32
			0.756		0.913	1.035	1.173	1.319	1.646	2.150	2.303	2.913 *4
			0.827		0.906	1.063	1.220	1.417	1.890	2.126	2.441	2.520
	B4SH FOR INTERLOCK FITTINGS						.10	.12	.16			
							1.220	1.335	1.634			
							0.551in. 1.870out	0.591 in. 2.04 7out.	0.669 in. 2.638out.			
	B5K FOR STANDARD FITTINGS				.06	.08	.10	.12	.16	B5K006		
					1.016	1.122	1.295	1.417	1.713	2.244		
					n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		
	HB4NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS				.06	.08	.10	.12	.16			
					1.043	1.094	1.334	1.476	1.831			
					n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
	HB6NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS									.20	.24	
										2.295	2.539	
										n.s.	n.s.	
TEKNOSPIR/4SH EN856 4SH (impieghi severi) (severe applications) Nota / Note :	KB4SH FOR INTERLOCK FITTINGS						.10	.12	.16	.20	.24	.32
							1.252	1.335	1.634	1.976	2.252	2.921
							0.551in. 1.870out	0.591 in. 2.04 7out.	0.669 in. 2.638out.	0.866 in. 2.91 3out.	0.866 in. 3.19 out.	1.14 in. 3.346out.
	B4SH FOR STANDARD FITTINGS									.20	.24	.32
										1.858	2.283	2.776
										2.126	2.441	2.520
	B5K FOR STANDARD FITTINGS							.12	.16	B5K004		
								1.417	1.720	2.126		
								n.s.	n.s.	n.s.		
	HB4NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS						.10	.12	.16	.20	.24	
							1.358	1.476	1.839	2.185	2.460	
							n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	

° I DIAMETRI DI PRESSATURA INDICATI SONO VALIDI ANCHE PER LE VERSIONI **ICEBERG / FOREVER / EVERGREEN**

° CRIMPING DIAMETERS REPORTED IN THIS DOCUMENT ARE VALID ALSO FOR **ICEBERG / FOREVER / EVERGREEN** VERSIONS

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
TEKNOSPIR/12 EN856 R12 SAE 100 R12 Nota / Note :	B9R FOR STANDARD FITTINGS				.06	.08	.10	.12	.16	.20	.24	
					0.906	1.043	1.197	1.339	1.650	2.083	2.303	
					0.906	1.063	1.220	1.417	1.890	2.126	2.441	
	B4SH FOR STANDARD FITTINGS										24	32
											2.319	2.780
											2.441	2.520
	B5K FOR STANDARD FITTINGS				.06	.08	.10	.12	.16	B5K006		
					1.031	1.086	1.272	1.409	1.713	2.244		
					n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		
	HB4NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS				.06	.08	.10	.12	.16			
					1.028	1.083	1.319	1.468	1.831			
					n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
	HB6NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS									.20	.24	
										2.295	2.539	
										n.s.	n.s.	
TEKNOSPIR/13 EN856 R12 SAE 100 R13 Nota / Note :	KB4SH FOR INTERLOCK FITTINGS							.12	.16	.20		
								1.366	1.661	1.960		
								0.591 in. 2.04 7out.	0.669 in. 2.638out.	0.866 in. 2.91 3out.		
	KBH13 FOR INTERLOCK FITTINGS										24	32
											2.350	3.079
											0.866in. 3.18out	1.14in. 3.34out.
	HB4NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS							.12	.16	.20	HB6NS24	
								1.496	1.831	2.185	2.539	
								n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
TEKNOSPIR/15 EN856 R12 SAE 100 R15 Nota / Note :	KB4SH FOR INTERLOCK FITTINGS							.12	.16			
								1.335	1.634			
								0.591 in. 2.04 7out.	0.669 in. 2.638out.			
	KBH13 FOR INTERLOCK FITTINGS									.20	.24	.32
										2.098	2.413	3.047
										0.85 in. 2.90 out.	0.866in. 3.18out	1.14in. 3.34out.
	HB4NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS						.10	.12	.16			
							1.358	1.476	1.839			
							n.s.	n.s.	n.s.			
	HB6NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS									.20	.24	
										2.271	2.539	
										n.s.	n.s.	

NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
INTERNAL DIAMETER	inches	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	mm	4.8	6.4	7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
EVEREST/3000	B9R FOR STANDARD FITTINGS										20	24	32
											2.082	2.303	coming soon
											2.126	2.441	2.520
	B5K FOR STANDARD FITTINGS										B5K006		
											2.244		
											n.s.		
	HB6NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS										20	24	
											2.295	2.539	
											n.s.	n.s.	
EVEREST/4000	B9R FOR STANDARD FITTINGS						.08	.10	.12	.16	20	24	32
							1.043	1.196	1.339	1.649	2.094	coming soon	coming soon
							1.063	1.220	1.417	1.890	2.126	2.441	2.520
	B5K FOR STANDARD FITTINGS						.08	.10	.12	.16	20		
							1.086	1.271	1.409	1.713	2.126		
							n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		
	HB4NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS						.08	.10	.12	.16	20	24	
							1.083	1.319	1.468	1.830	2.185	2.460	
							n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
EVEREST/5000	KB4SH FOR INTERLOCK FITTING							.12	.16	20	24	32
								1.335	1.626	1.960	coming soon	coming soon
								0.591in. 2.04 7out.	0.669 in. 2.638out.	0.866in. 2.91 3out.	0.866in. 3.18out	1.14in. 3.34out.
	KBH13 FOR INTERLOCK FITTINGS										24	32
											2.350	3.079
											0.866in. 3.18out	1.14in. 3.34out.
	B9R FOR STANDARD FITTINGS						.08	.10	.12	.16	20		
							1.036	1.149	1.307	1.638	2.051		
							1.063	1.220	1.417	1.890	2.126		
	B5K FOR STANDARD FITTINGS						.08	.10	.12	.16	B5K004		
							1.122	1.295	1.417	1.713	2.126		
							n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		
	HB4NS FOR HYPERSPIRAL FITTINGS						.08	.10	.12	.16	20	HB6NS24	